

VIVREAU Top 50/85

Vielseitigkeit trifft auf Zuverlässigkeit.



Mittlere oder hohe
Kühlleistung

Easy Access Panel


Zusätzliche Bedieneinheit für
Rollstuhlfahrer (kann optional installiert
und flexibel positioniert werden)

Die BRITA HygienePlus Lösung (bestehend
aus EingangsfILTER, Bakterienfilter und
thermischer Desinfektion am Auslass)
bietet einen effektiven Schutz für
Wasserspender. Sie
wurde auf Basis von über
20 Jahren Erfahrung
im Gesundheitswesen
entwickelt und ist optimal
für hygienesensible
Bereiche. Sie ist optional
für BRITA VIVREAU Top 50/85 erhältlich.



Zwei
Installations-
varianten

- Auftischgerät
- Standgerät



- **Intuitives Display**
Touch oder mechanische
Tasten zum Auswählen
der Wassersorte

- **ThermalGate™**
Leistungsstarke
thermische Desinfektion
als Standardausstattung
schützt vor retrograder
Verkeimung

- **Hochwertige
Materialien**
Edelstahl

- **Fokus auf Nachhaltigkeit**
Natürliches
Kalttemittel R290
und extrem niedrige
Leistungsaufnahme


Vorteile

- Unbegrenzte Menge an ungekühltem stillen oder gekühltem stillen, sprudelndem oder leicht sprudelndem Wasser
- Made-by-BRITA Qualität: Alle BRITA Filter werden in Deutschland hergestellt und die Wasserspender in Italien produziert
- Reduzieren Sie Ihren Fußabdruck: Der Einsatz eines Wasserspenders erzeugt sieben mal weniger CO₂ als Wasser aus Plastikflaschen
- Kapazität: 50 l/h oder 85 l/h



VIVREAU Top 50/85

Technische Daten



Modell	Top still + sprudelnd			
Design/Typ	Auf Tischgerät		Unterschrank	Easy Access Panel
Wasserarten				
Konfigurationsoptionen				
Hygienefunktion	BRITA ThermalGate™ (Standard) oder BRITA HygienePlus (optional)			
Display	Touch Ausgabe oder mechanische Knöpfe			
Für eine Aufstellung unabhängig von bestehenden Schränken			Unterschrank	
Für barrierefreie Umgebungen				Easy Access Panel (optional)
Für eine Installation ohne Abwasser-Anschluss	Abwasserbehälter (optional)			
Spezifikationen				
Kühlleistung	Mittlerer Kühler: 50 l/h Großer Kühler: 85 l/h			
Gerätemaße (B x H x T)	278 x 530 x 518 mm		Unterschrank: 227 x 910 x 518 mm Bodenplatte: 440 x 4 x 510 mm	flach: 80 x 7 x 80 mm angewinkelt: 80 x 67 x 80 mm
Zapfhöhe	330 mm			
Gewicht	Top 50 (mit mittlerem Kühler): 35kg Top 85 (mit großem Kühler): 40 kg		Unterschrank: 16 kg Bodenplatte: 7 kg	0,5 kg
Max. Leistungsaufnahme	Top 50 (mit mittlerem Kühler): 440 W Top 85 (mit großem Kühler): 540 W			
Max. Durchfluss, stilles Wasser	2 l/min			
Max. Durchfluss, sprudelndes Wasser	1,6 l/min			
Bestellnummer	Top 50	Top 85		
System mit ThermalGate™ (Touch Display)	1034118 VIV T 50 C2-TG-I-CU CE	1034132 VIV T 85 C2-TG-I-CU CE	1033790 VIV Top Base Cabinet 1038480 VIV Top Base Cabinet Base Plate	1040230 VIV Easy Access Panel
System mit BRITA HygienePlus (Touch Display)	1034119 VIV T 50 C2-HP-I-CU CE	1034133 VIV T 85 C2-HP-I-CU CE		
System mit ThermalGate™ (Mechanische Buttons)	1041281 VIV T 50 M-C2-TG-J CU CE	1041293 VIV T 85 M-C2-TG-J CU CE		
System mit BRITA HygienePlus (Mechanische Buttons)	1041287 VIV T 50 M-C2-HP-J CU CE	1041300 VIV T 85 M-C2-HP-J CU CE		
Abwasserbehälter	1041216 VIV Waste Water Container-SP			

Die Lebensmittelechtheit und Sicherheit von BRITA Wasserfilter-Produkten wird von unabhängigen Instituten geprüft und überwacht.



*gilt für alle Materialien, die in Kontakt mit Wasser gelangen
**gilt für BRITA VIVREAU Top 50/85